



I-826

Inox - Stainless steel



		Interior / Intégré S.E.C. System®		
		V.850	V.1350	V.1250
Front. (cm)		Ø150	Ø150	Ø150
90x62	Ref.	9474 A	9212 A	9475 A+

OPCIONALES / OPTIONS / OPTIONAL

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. **Ref. 3589.**
Support faux plafond réglable de 150 à 240 mm. **Réf. 3589.**
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. **Ref. 3589.**

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. **Ref. 3590.**
Support faux plafond réglable de 250 à 440 mm. **Réf. 3590.**
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. **Ref. 3590.**

Mando a distancia electrónico. Suministrado con la campana
Télécommande électronique. Fourni avec la hotte.
Electronic remote control.

Kits filtros de Carbón activado. Material suministrado con la campana.
Kit filtres à charbon actif. Matériel fourni avec la hotte.
Activated carbon filters kits.

Alargo de tubo exterior hasta altura total de 1400 mm
Rallonge de tube extérieur jusqu'à une hauteur totale de 1 400 mm
Exterior flue extension to a total height of 1400 mm

Alargo de tubo exterior hasta altura total de entre 1401 y 2000 mm
Rallonge de tube extérieur jusqu'à une hauteur totale comprise entre 1 401 et 2 000 mm
Exterior flue extension to a total height of between 1401 and 2000 mm

Bajo presupuesto / Sur devis / On request

Mando a distancia electrónico. Suministrado en pedido al margen de la campana.
Télécommande électronique. Fourni sur commande indépendamment de la hotte.
Electronic remote control. Supplied on request independent from the hood.

Tubos especiales a medida
Tubes spéciaux sur mesure
Special custom-made flues



